



Fő jellemzők

Családkompatibilitás	Wiser lighting control module
Termék márkaneve	Schneider Electric
Termékcsalád	Wiser
Típuszám	W50100
Termék vagy komponens típusa	Connected dimmer

Kiegészítő jellemzők

Eszköz megjelenés	Micro module
Készülékalkalmazás	Light control
Fényerőszabályzó típus	Univerzális LED
Terhelés típusa	LED lámpa: 5...100 VA -230 V AC (RC mód) LED lámpa: 5...20 VA -230 V AC (RL LED mód) Izzólámpa: 14...200 W -230 V AC Halogén lámpa: 14...150 W -230 V AC Halogén izzó: 14...200 VA -12 V AC (villamos védelem szükséges) Halogén izzó: 14...150 VA -12 V AC (wound transformer)
[Ue] névleges üzemi feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Készenléti fogyasztás	Max. 0.4 W
Biztosító méretezés	16 A
Védelem típusa	Túlterhelés Rövidzárvédelem Automatikus visszakapcsolás földzárlat vagy áramkimaradás után
Colour	Sötétszürke
Felületkidolgozás	Matt
Helyi jelzés	Programozó üzemmód: 1 LED (zöld/vörös)
Kimenetek száma	1
Vezérlés típusa	Hekyi vagy táv vezérlés szabályzás fel / le Hekyi vagy táv vezérlés automatikus rugófelhúzás Billenőkapcsoló be / ki kapcsolás Billenőkapcsoló szabályzás fel / le Távírányító kiegészítő kettős nyomógombbal szimbólummal be / ki kapcsolás Távírányító kiegészítő kettős nyomógombbal szimbólummal szabályzás fel / le Távírányító kiegészítő kettős nyomógombbal szimbólummal eszköz programozása
Szoftver neve	Wiser alkalmazás: fényerő-szabályozás Wiser alkalmazás: túllépés ellenőrzése Wiser alkalmazás: programozza a kapcsolási időt Wiser alkalmazás: időzítő mód engedélyezése Wiser alkalmazás: a tompítási mód kezelése Wiser alkalmazás: a bekapcsolási fényerő / memória funkció engedélyezése Wiser alkalmazás: engedélyezze az időzítő módot / az utazási időt Wiser alkalmazás: frissítse az eszköz firmware-jét Wiser alkalmazás: terhelésszabályozás
Csatlakoztatott készülékek maximális száma	Zigbee: <15 (okoseszköz)
Technológia típusa	3-kapcsos tesztfunkció 0-50 °C
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Rendszerkövetelmények	Android 5.1 vagy újabb Wiser otthon vezérlés Apple iOS 10.3 vagy újabb Wiser otthon vezérlés

Csatlakoztatott segédeszközök	Legfeljebb 10 kiegészítő nyomógomb, távolság: 50 m
Vezetékezési konfiguráció	Nullavezető nélkül
Csatlakozások pontjai	Csavaros bekötések
Hurok terminálok száma	2
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	1 x 1.5...2 x 4 mm ² esetén szilárd vagy dugalmas kábele(ek) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² esetén sodrott kábele(ek)
A csavarfej alakja	Pozidrive 1. és kombi
Szerelőtartó	Fal Telepítési doboz
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Telepítés típusa	Beltéri telepítés
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet doboz
Mélység	22 mm
Szélesség	43 mm
Magasság	43 mm

Környezet

Környezeti jellemzők	Beltéri használat
Termék minősítések	CE Zigbee 3.0

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	101,0 g
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	50
2. csomag súlya	5,447 kg
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hosszúsága	40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	640
3. csomag súlya	78,18 kg
3. csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	60,0 cm
3. csomag hosszúsága	80,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ