



Fő jellemzők

Funkció	Mozgásérzékelő 2300W
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Érzékelő típusa	PIR
Fedlap színe	Antracit

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 A -230 V AC 50 Hz
Elérhető funkciók	Automata, kézi felülbírálással
Fényintenzitás szabályozása	5...1000 lux
Időkésleltetés	2 s ... 20 perc
Vízszintes érzékelési szög	160 °
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötések
Vezérlés típusa	Kézi vezérlés Billenőkapcsoló Mozgásérzékelő Automatikus alaphelyzetbe állás
Szoftver neve	Wiser alkalmazás: meghatározza a LED állapotát Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás Wiser alkalmazás: asztrofunkció Wiser alkalmazás: véletlenszerű funkció Wiser alkalmazás: fényérzékenységi tartomány szabályozása Wiser alkalmazás: az érzékenység kezelése (magas, közepes vagy alacsony) Wiser alkalmazás: az üzemmód kezelése (teszt, kapcsoló, félautomata)
Csatlakozó kapacitás	1 kábel 2,5 mm ²
Huzalszerkezet	Merev Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Telepítés	Süllyesztett
Terhelés típusa	Izzólámpa - 2200 W - 24...120 V AC/DC Halogén lámpa - 2000 W - 24...120 V AC/DC LED lámpa - 200 W - 24...120 V AC/DC Motor (egyfázisú) - 1000 VA - 24...120 V AC/DC Halogén izzó - 1050 VA - 12 V AC/DC Halogén izzó - 500 VA - 12 V AC/DC Kompakt fénycső - 200 W - 24...120 V AC/DC
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok
Látható részek anyaga	Hőre lágyuló gumi
Felületkezelés	Festett
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	48 mm
Súly	0,092 kg

Környezet

Megfelelőségi jel	CE EAC
IP védettség szint	IP20
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-10...50 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...35 °C
Termék minősítések	CE EAC

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	158,0 g
1. csomag magassága	7,9 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hosszúsága	9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	12
2. csomag súlya	2,144 kg
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hosszúsága	40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	576
3. csomag súlya	114,912 kg
3. csomag magassága	105,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hosszúsága	120,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.