

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, C, 16A, 30mA

R9D31216

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCBO
Termék vagy komponens típusa	Áramvédős kismegszakító
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P+N
Nulla helyzete	Bal
Védett pólusok száma	1
Névleges áramerősség	16 A
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Földzárlat érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61010-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Minőségjelző címkék	CEBEC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Impulzus áram	250 A
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termék egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fésűs gyűjtősin elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm furattávolság	4
Magasság	74 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	90 mm
Súly	0,19 kg
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	20000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 10 mm ² - Rugalmas sodrott Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm ² - merev
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61010-1
Terméktanúsítvány	EAC
IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Trópusállóság	Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	221,0 g
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hosszúsága	10 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	60
2. csomag súlya	13,747 kg
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------