

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 30mA

R9R01463

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy komponens típusa	Maradékáram védőrelé
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	63 A
Hálózat típusa	AC
Földzárlat érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61009-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	Im 500 A megfelel EN/IEC 61009-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 kA
Minőségjelző címkék	CEBEC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség	440 V
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás

* Vámtételek 2016. január

9 mm furattávolság	8
Magasság	100 mm
Szélesség	75 mm
Mélység	82 mm
Súly	0,355 kg
Beágyazási mélység	44 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-11: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...35 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...35 mm ² - Rugalmas sodrott Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...4 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső panel

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-1
IP védelettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	407,25 g
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hosszúsága	11,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------