



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Fénytompító + rácsiptethető távirányító
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Alumínium
A csomagolás típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	1 pólus váltó
Fényerőszabályozás	Forgatógombos nyomó típusú
Dimmer alkalmazás	Induktív terhelés Ohmos terhelés
Védelem típusa	Biztosítós védelem
Biztosító méretezés	6,3 A
Csatlakozások pontjai	Csavaros sorkapcsok
Kábelmerevség	Rugalmas sodrott Merev vagy rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Felületkezelés	Festett
Vezetőanyag	Réz
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm
Telepítési mélység	21 mm
Súly	0,099 kg

Környezet

Termék minősítések	SEP-BBJ NEPSI UL VDE, C csoport
--------------------	--

* Vámtételek 2016. január

	TÜV GOST-R Fipio
Minőségjelző címkék	CE NF
IP védettségi szint	IP20

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	102 g
1. csomag magassága	6,2 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hosszúsága	12,6 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	24
2. csomag súlya	2,83 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm
3. csomag magassága	128 cm

Offer Sustainability

REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.