

Adatlap



Hang-fényjelző készülék (saját tápellátással)

OAS-RE

Art.-Nr.

100059550

Szín: RAL 9016 traffic white

Külső hang-fényjelző készülék. Robosztus, kemény esővédett kivitel, polikarbonát tokozással rendelkezik, ezáltal az elektronikai panel védelme biztosított. A hangjelzést egy nagy hangnyomású, elektromágneses hangszóró biztosítja. A vizuális jelzést nagy fényerejű, 180° irányban jelző 24-es LED-es fényjelző szolgáltatja. A készülékben egy 12V/1,2 Ah kapacitású akkumulátor szerelhető, melynek töltése, a központ panelről felügyelt módon biztosított. A 12V-os töltőfeszültség megszűnése esetén is jelez a készülék, de a jelzés ideje a beépített időzítővel paraméterezhető. Az eszköz az akkumulátor hibáról is tájékoztatja a központi egységet.

- Hangerő 1m távolságról : 100 dBA
- Villogó (FLASH) gyakoriság: 750 ms
- Védelem: Ip 34
- Külső ház anyaga: polikarbonát
- Vörös színű villogó
- Töltő feszültség: 8 – 15 V DC
- Áramfelvétel a működéshez: 13 mA
- Maximális akkumulátor töltőáram: 150 mA
- Méretek (Szél x Mag x Mélys) 106 x 292 x 151 mm
- A Villogó (FLASH) áramfelvétele: 90 mA
- A hangjelző áramfelvétele: 360 mA
- Tápellátás: 10-14 V DC
- Akkumulátor: gondozás mentes, tölthető 12V/1,2 Ah
- Sarok konzollal
- Szín: RAL 9016 traffic white