

AH-03127

Elektronikus hang- és fényjelző sziréna



AH-03127-BS

AH-03127-S

Általános jellemzők

Ezt az elektronikus hangjelzőt úgy tervezték, hogy tűzjelző és biztonsági rendszerekkel, valamint iparági jelzőrendszerekkel lehessen használni. A kombinált hang- és fényjelző audiovizuális jelzést ad, így olyan helyeken használható, ahol magas hangteljesítményre és vizuális jelzésre van szükség.

Jellemzők

- 32 jelzőhang választható Dip switch segítségével.
- Magas hangteljesítmény alacsony áramfogyasztással.
- Nagy hatékonyságú lencsék a maximális fényteljesítményért.
- Hangerőszabályzó, alapkivitelben.
- Két IN és OUT csatlakozókészlet, könnyen telepíthető.

EN54



506e/02/03



0832

Specifikációk

Modell	AH-03127-S	AH-03127-BS
Feszültség	24V DC	
Nyugalmi áramfelvétel 24V DC (MAX)	35mA	40mA
Hang kimenet 24V DC dB (A) 1 m-re	Max. 114	
Hangerőszabályzó	0 to -20dB beállítás	
Behatolásvédelem	IP44	
Környezeti hőmérséklet	-25°C ~ +80°C	
Anyag	Tűzálló műanyag	
Méret	92.5mm(Dia.) x 94mm (H)	92.5mm(Dia.) x 110mm (H)
Súly	254g	278g

Rendelési információk

AH-03127-S	Elektronikus hangjelző
	Elektronikus hang- és fényjelző

AH-03127-BS