



### Fő jellemzők

Range	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Nyomógomb működtető szerkezet
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Bronz
A csomagolás típusa	Flow-pack

### Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Redőnyvezérlő
Billenőkapcsolók száma	2
Teljesítmény tartomány	2300 W
Névleges áram	10 A at 250 V AC
Jelölés	FEL-LE
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelek száma	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Kábelmerevség	Rugalmas sodrott Merev vagy rugalmas Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13,0 mm
Anyag	ABS + PC
Felületkidolgozás	Festett
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Screws or claws 51...70 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	43,0 mm
Telepítési mélység	15 mm

\* Vámtételek 2016. január

Súly	0,06135 kg
------	------------

## Környezet

Szabványok	IEC 60669-2
Termék minősítések	TÜV VDE, C csoport NF-USE
Minőségjelző címkék	CE UKR
IP védettségi szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C

## Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	63,41 g
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hosszúsága	7 cm

## Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.