



Fő jellemzők

Családnév	Sedna Design és Elements
Funkció	Fénytompító + rácsíptethető távirányító
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Fedlap színe	Fehér
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötések

Kiegészítő jellemzők

Terhelés típusa	Halogén lámpa: 14...150 W Izzólámpa: 14...200 W Halogén izzó: 14...150 VA LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 7...20 VA
Névleges feszültség	230 V AC 12 V AC
Védelem típusa	Túlterhelés Automatikus visszkapcsolás földzárlat vagy áramkimaradás után Rövidzárvédelem
Vezérlés típusa	Hekyi vagy táv vezérlés Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal
Látható részek anyaga	Polikarbonát + 20% FG
Felületkidolgozás	Fényes
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	55 mm
Súly	0,093 kg
Piaci szegmens	Kis épületek Otthoni

Környezet

Szabványok	EN 60670 IEC 60669-2-5
Megfelelőségi jel	CE EAC
Termék minősítések	CE EAC
IP védettség szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolás	-10...50 °C
Direktívák	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	153,0 g
1. csomag magassága	7,9 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hosszúsága	9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	36
2. csomag súlya	5,896 kg
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hosszúsága	40,0 cm
3. csomag magassága	75 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.