

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 25A, 30mA

R9R11425

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy komponens típusa	Maradékáram védőrelé
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	25 A
Hálózat típusa	AC
Földzárlat érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61009-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus
Névleges törés és gyártási kapacitás	Im 500 A megfelel EN/IEC 61009-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 kA
Minőségjelző címkék	AENOR

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség	440 V
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: kettős csatlakozás

* Vámtételek 2016. január

9 mm furattávolság	8
Magasság	84 mm
Szélesség	77 mm
Mélység	92 mm
Súly	0,32 kg
Beágyazási mélység	44 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-11: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...2.5 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...2.5 mm ² - Rugalmas sodrott Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...35 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső panel

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-1
Terméktanúsítvány	EAC
IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	347,4 g
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hosszúsága	9 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	27
2. csomag súlya	9,841 kg
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months