



# PAD-10

## Másodkijelző

### Leírás

A PAD-10 egy olyan távjelző, amely kompatibilis a címezhető és hagyományos érzékelőkkel, amelyeket zárt vagy rejtett burkolatokba szerelnek.

A PAD-10-et egy érzékelőhöz csatlakoztatják, és úgy tervezték, hogy az érzékelő az érzékelőt tartalmazó helyiségen vagy burkolaton kívül helyezkedjen el.

### Jellemzők

- Kompatibilis a Detnov címezhető vagy hagyományos érzékelőivel
- Felületre szerelhető vagy süllyesztett beépítés
- Csőcsatlakozáshoz való előmegmunkálás
- Nagy fényerejű LED

### Műszaki jellemzők

<b>Jelző</b>		
Működési feszültség:	3 és 30 VDC között	
Áramfelvétel nyugalmi állapotban:	625 $\mu$ A	
Riasztási áramfelvétel:	5 mA	
<b>Csatlakoztatás</b>		
2 x 1,5 mm <sup>2</sup> sodrott kábel		
<b>Környezet</b>		
Üzemi hőmérséklet:	-10°C és +70°C között	
Relatív páratartalom:	95% kondenzáció nélkül	
IP védelem:	IP42	
<b>Fizikai jellemzők</b>		
Méret:	80 mm x 80 mm x 25 mm	
Anyag:	ABS	