



PPD-100 PDD-100

Hagyományos kézi jelzésadó
oltórendszerekhez

Leírás

A Detnov PPD-100 és PDD-100 hagyományos kézi jelzésadók oltórendszerekhez kiváló minőséget és megbízhatóságot kínálnak az oltórendszerek használatakor.

A hagyományos oltórendszereknél a kézi jelzésadókat nagyrértékű berendezések hatékony védelmére használják.

PDD-100: Sárga színű

PPD-100: Kék színű

Beltéri vagy fedett helyen történő használatra tervezték, gyorsan és egyszerűen lehet telepíteni. Tartalmaz egy műanyag védőfedelt és egy LED működésjelzőt, mely aktivitás esetén világít. Manuálisan kulccsal újraindítható.

Jellemzők

- Hagyományos visszaállítható kézi jelzésadó
- Tartalmaz egy kulcsot a kézi jelzésadó újraindításához
- Tartalmaz egy 100 Ω 2W-os ellenállást a kiválasztott riasztási szinthez

Felhasználás

A hagyományos kézi jelzésadókkal közvetlenül riasztható a rendszer. Ez az egyik alap eszköz az oltó rendszereknél, mivel lehetővé teszi a felhasználóknak az aktiválást tűz esetén, mielőtt az automatikus érzékelő rendszer bekapcsolná a riasztást.

Műszaki jellemzők

Kézi jelzésadó	
Működési feszültség:	9-től 28VDC-ig
Nyugalmi áramfelvétel:	<100 µA
Riasztási áramfelvétel:	<100 mA
Vezetékezés	
2 x 1,5 mm ² csavart kábel	
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet:	-10°C-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom:	95% kondenzáció nélkül
IP Index:	IP40
Mechanikai jellemzők:	
Méret:	87 mm x 87 mm x 58,5 mm
Anyag:	ABS

Méreték

