

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, C, 6A, 30mA

R9D31206

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCBO
Termék vagy komponens típusa	Áramvédős kismegszakító
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P+N
Nulla helyzete	Bal
Védett pólusok száma	1
Névleges áramerősség	6 A
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Földzárlat érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61010-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Minőségjelző címkék	CEBEC

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Impulzus áram	250 A
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín

\* Vámtételek 2016. január

<b>Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás</b>	Feneklap: kettős csatlakozás
<b>9 mm furattávolság</b>	4
<b>Magasság</b>	74 mm
<b>Szélesség</b>	36 mm
<b>Mélység</b>	90 mm
<b>Súly</b>	0,19 kg
<b>Szín</b>	Fehér
<b>Mechanikus tartósság</b>	20000 ciklus
<b>Elektromos élettartam</b>	20000 ciklus
<b>Csatlakozás típusa</b>	Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 10 mm <sup>2</sup> - Rugalmas sodrott Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm <sup>2</sup> - merev
<b>Vezeték csupaszítási hossz</b>	14 mm esetén felső panel csatlakozás
<b>Meghúzási nyomaték</b>	2 N.m felső panel
<b>Szivárgóáram-védelem</b>	Integrált

## Környezet

<b>Szabványok</b>	EN/IEC 61010-1
<b>IP védettségi szint</b>	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
<b>Trópusállóság</b>	Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
<b>Relatív páratartalom</b>	95 % -55 °C
<b>A környezeti levegő hőmérséklete működés közben</b>	-25...40 °C
<b>Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra</b>	-30...70 °C

## Csomagolási egység

<b>Csomagolási egység típusa 1.</b>	PCE
<b>Egységek száma az 1. csomagban</b>	1
<b>1. csomag súlya</b>	216,0 g
<b>1. csomag magassága</b>	4 cm
<b>1. csomag szélessége</b>	8 cm
<b>1. csomag hosszúsága</b>	10 cm
<b>Csomagolási egység típusa 2.</b>	S03
<b>Egységek száma az 2. csomagban</b>	60
<b>2. csomag súlya</b>	13,673 kg
<b>2. csomag magassága</b>	30 cm
<b>2. csomag szélessége</b>	30 cm
<b>2. csomag hosszúsága</b>	40 cm

## Kínálat fenntarthatósága

<b>Fenntarthatósági állapot</b>	Green Premium termék
<b>REACH rendelet</b>	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
<b>EU RoHS irányelv</b>	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>

<b>Higanymentes</b>	Igen
<b>RoHS korlátozás alóli kivétel</b>	Igen
<b>Kínai RoHS rendelet</b>	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
<b>Környezetvédelmi közzététel</b>	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
<b>WEEE</b>	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
<b>Halogéntartalomra vonatkozó adatok</b>	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
<b>Garancia</b>	
<b>Garancia</b>	18 months