



### Fő jellemzők

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Range                        | Asfora   |
| Termék vagy komponens típusa | Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét    |
| Eszköz megjelenés            | Mechanizmus rögzítőkerettel                      |
| Terhelés típusa              | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Színárnyalat                 | Bronz  |
| A csomagolás típusa          | Flow-pack  |

### Kiegészítő jellemzők

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Készülék rögzítése        | Süllyesztett                                       |
| Kapcsolási funkció        | Kétpólusú kapcsoló                                 |
| Billenőkapcsolók száma    | 1  |
| Teljesítmény tartomány    | 2300 W   |
| Névleges áram             | 10 AX at 250 V AC                                  |
| Csatlakozások pontjai     | Rugós bekötés                                      |
| Kábelek száma             | 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Kábelmerevség             | Rugalmas sodrott<br>Merev vagy rugalmas<br>Sodrott |
| Vezeték csupasztási hossz | 13,0 mm  |
| Anyag                     | ABS + PC   |
| Felületkezelés            | Festett  |
| Vezetőanyag               | Réz  |
| Rögzítési mód             | Screws or claws 51...70 mm                         |
| Magasság                  | 71 mm  |
| Szélesség                 | 71 mm  |
| Mélység                   | 43,0 mm  |

\* Vámtételek 2016. január

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Telepítési mélység | 15 mm     |
| Súly               | 0,0611 kg |

## Környezet

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                          | IEC 60669-2                     |
| Termék minősítések                  | TÜV<br>VDE, C csoport<br>NF-USE |
| Minőségjelző címkék                 | CE<br>UKR                       |
| IP védettségi szint                 | IP20                            |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -5...40 °C                      |

## Packing Units

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE    |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1      |
| 1. csomag súlya                | 62 g   |
| 1. csomag magassága            | 4 cm   |
| 1. csomag szélessége           | 7,5 cm |
| 1. csomag hosszúsága           | 7,5 cm |

## Offer Sustainability

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>  |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)   |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>  |
| WEEE   | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |