



Fő jellemzők

Range	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Nyomógomb működtető szerkezet
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Színárnyalat	Krém
A csomagolás típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Billenőkapcsolók száma	1
Teljesítmény tartomány	2300 W
Névleges áram	10 A at 250 V AC
Jelölés	Fény jel
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelek száma	2 cable(s) 2.5 mm ²
Kábelmerektség	Rugalmas sodrott Merev vagy rugalmas Sodrott
Vezeték csupasztási hossz	13,0 mm
Anyag	ABS + PC
Felületkidolgozás	Fényes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Screws or claws 51...70 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	43,0 mm
Telepítési mélység	15 mm
Súly	0,0705 kg

* Vámtételek 2016. január

Környezet

Szabványok	IEC 60669-2
Termék minősítések	TÜV VDE, C csoport NF-USE
Minőségjelző címkék	CE
IP védettségi szint	IP44
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	71 g
1. csomag magassága	8,3 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hosszúsága	4,3 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.