



### Fő jellemzők

Családkompatibilitás	Wiser gateway modul
Termékcsalád	Sedna
Termék vagy komponens típusa	Connected socket-outlet
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F

### Kiegészítő jellemzők

Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Aljzat-kimenet típusa	Single socket-outlet
Aljzat száma	1
Csatlakozó szabványa	Csatlakozóaljzat
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram	16 A
Terhelés típusa	LED lámpa 125 µF 100 W 230 V AC Izzólámpa 2000 W 230 V AC Alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral 1500 VA Alacsony feszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral 2000 VA Rezisztív 3680 W Kapacitív 70 µF 6 AX Indukciós 16 A cos phi = 0,6 Motor 1600 VA 7 A
Aljzatok száma	1 x connected
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Készletléti fogyasztás	Max. 0.4 W
Védőeszköz típusa	Kismegszakító 16 A
Védelem típusa	Túlterhelés Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
A funkció elérhető	Power monitoring
Mérési pontosság	+/- 1 % (at > 25 W load)
Színes árnyalat	Bézs (RAL 1014)
Felületkezelés	Fényes
Helyi jelzés	LED (zöld/sárga)
Vezérlés típusa	Mobil applikációval
Szoftver neve	Wiser by SE App
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2405...2480 MHz), 10 mW -< 50 m
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 4 mm <sup>2</sup>
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal
Beágyazási mélység	31,55 mm
Mélység	43,35 mm
Szélesség	72,7 mm

Magasság	72,7 mm
Telepítési mélység	11,8 mm
Termék minősítések	Zigbee 3.0

## Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...40 °C
IP védettség szint	IP20

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	153,0 g
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hosszúsága	9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	36
2. csomag súlya	5,957 kg
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hosszúsága	40,0 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék